

NovezPrime 2100WB – Lớp phủ lót gốc Bitum nhũ tương

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Lớp quét mỏng bitum nhũ tương nước dùng quét thẩm thấu hay phủ kín cho các bề mặt yếu khi pha loãng hoặc dùng để xử lý chuẩn bị cho các bề mặt như bê tông, tôn xi măng, bê tông nhẹ hoặc bê tông nhựa đường.

Với các ưu điểm về lực dính nên sản phẩm bám dính tốt vào bề mặt sau khi thi công. Một trong 2 bề mặt dính với nhau nên có độ rỗng thích hợp để cho sản phẩm được bảo dưỡng đầy đủ.

CÁC ỨNG DỤNG ĐỀ NGHỊ

Dùng để phủ kín, chuẩn bị bề mặt như lớp quét lót cho các ứng dụng đa dạng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Hàm lượng chất rắn	Khoảng 40%
Dung dịch pha loãng	Nước

THI CÔNG

Bảo đảm các bề mặt chuẩn bị thi công không bám bụi, dầu mỡ hay các tạp chất khác, rong rêu, địa y v.v

Khuấy kỹ và đều thùng trước khi thi công.

Dung dịch có thể thi công bằng cọ quét hay phun trên các bề mặt khô hoặc ẩm (không ướt). Bảo đảm là lớp lót được thi công đầy đủ kín và thẩm đều bề mặt. Nên thi công thêm lớp thứ 2 nếu có bề mặt hấp thụ cao hoặc thấy có hiện tượng lỗ kim do có bọt khí.

ĐÓNG GÓI VÀ LIỀU LƯỢNG

NovezPrime 2100WB đóng thùng 18kg hoặc phuy 200kg. 1kg NovezPrime 2100WB dự trữ (tùy thuộc điều kiện mặt bằng) quét phủ cho các bề mặt khác nhau khoảng từ 10 đến 16 m² đối với bề mặt thép, từ 5 đến 8 m² đối với bê tông và từ 2 đến 4 m² cho bề mặt vữa nhẹ.

Với các nỗ lực để bảo đảm sự chính xác của sản phẩm hiện tại, người sử dụng sẽ chấp thuận các kết quả hiện có hoặc chịu trách nhiệm với sự tương thích của sản phẩm cho các mục đích sử dụng khác nhau theo ý muốn. Như thực tế ứng dụng bởi người dùng khác nhau và ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, B2-Innovez không mặc nhiên bảo hành cho sản phẩm hoặc hỗ trợ việc bảo hành cho các kết quả do ứng dụng như đề cập. Không có trách nhiệm pháp lý nào ràng buộc đối với B2-Innovez và/hoặc nhân viên trực thuộc một cách trực tiếp hay gián tiếp do các sự cố mất mát, hư hỏng trong quá trình sử dụng sản phẩm dựa trên các thông tin, các đề nghị tương thích, các điều kiện sử dụng khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Thông tin này không dùng để giải thích mà là sự khẳng định cho việc cần nhắc hay chấp thuận một khi có thêm các thông tin cần thiết cho các trường hợp riêng biệt.

Asia Mortar Co., LTD (AM Co., LTD)

33 / 1 – Lý Văn Phức, Phường Tân Phú, Quận 1, Tp. HCM

Tel: (84-8) 38 20 8686 Fax: (84-8) 38 20 8666 Email: amv@asiamortar.com Website: www.asiamortar.com