

NovezSeal 2000B – CHẤT TRÁM KHE GỐC BITUM

MÔ TẢ SẢN PHẨM

NovezSeal 2000B là hỗn hợp gốc nhựa bitum được trộn với sợi thủy tinh chọn lọc để tạo thành dạng keo dẻo và đặc chắc.

CÁC ỨNG DỤNG ĐỀ NGHỊ

Cho khe lún sàn mái, khe lún nền bê tông.
Sửa chữa các vết nứt, vết rò rỉ thấm cho các loại mái.

| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
|--------------------------------|---------------|
| Hàm lượng chất rắn | Tối thiểu 80% |
| Điểm cháy khi tiếp xúc với lửa | 40°C |
| Màu | Đen |

THI CÔNG

Bảo đảm các bề mặt chuẩn bị thi công không bám bụi, dầu mỡ hay các tạp chất khác, rong rêu v.v. Bề mặt thi công phải khô để bảo đảm vật liệu được bám kín và đồng đều.

Sửa và lấp kín các vết nứt / khe xây dựng với NovezSeal 2000B bằng bay trét hoặc dao. Bảo đảm vật liệu được chèn lấp kín và chặt cho các vết nứt, khe xây dựng.

ĐÓNG GÓI VÀ LIỀU LƯỢNG

NovezSeal 2000B được đóng thùng 25 Kg và phuy 250 Kg. Cho kích thước khe 25mm x 20mm, mỗi thùng 25 Kg thi công được 32 mét dài.

Với các nỗ lực để bảo đảm sự chính xác của sản phẩm hiện tại, người sử dụng sẽ chấp thuận các kết quả hiện có hoặc chịu trách nhiệm với sự tương thích của sản phẩm cho các mục đích sử dụng khác nhau theo ý muốn. Như thực tế ứng dụng bởi người dùng khác nhau và ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, B2-Innovez không mặc nhiên bảo hành cho sản phẩm hoặc hỗ trợ việc bảo hành cho các kết quả do ứng dụng như đề cập. Không có trách nhiệm pháp lý nào ràng buộc đối với B2-Innovez và/hoặc nhân viên trực thuộc một cách trực tiếp hay gián tiếp do các sự cố mất mát, hư hỏng trong quá trình sử dụng sản phẩm dựa trên các thông tin, các đề nghị tương thích, các điều kiện sử dụng khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Thông tin này không dùng để giải thích mà là sự khẳng định cho việc cân nhắc hay chấp thuận một khi có thêm các thông tin cần thiết cho các trường hợp riêng biệt.