

am SEAL (R-Seal)

MÔ TẢ SẢN PHẨM

am SEAL là lớp phủ hoàn thiện trong suốt gốc acrylic, được áp dụng cho bên trong và bên ngoài nhà. Lớp phủ này có khả năng bảo vệ rất tốt, chống lại sự tác động của các yếu tố tự nhiên và nó như là một lớp phủ kín chống lại sự xâm nhập của nước, sự nhuộm màu cafe, dầu mỡ...

CÁC ỨNG DỤNG

am SEAL được sử dụng trong những trường hợp như sau:

- Lớp phủ bảo vệ, kéo dài tuổi thọ cho bề mặt bê tông sàn.
- Lớp phủ chống bụi cho bề mặt bê tông mới.
- Lớp phủ bảo vệ tường, sàn gạch khỏi sự nhiễm bẩn.
- Lớp phủ bảo vệ đá Marble, đá Granit và một số đá dễ hấp thụ khỏi sự nhiễm bẩn.
- Lớp phủ bảo vệ mặt bóng bề mặt gạch không bị cũ và mài mòn.
- Lớp phủ chống thấm tường gạch tại những vị trí quá trình thấm nước đang xảy ra.
- Lớp phủ chống thấm cho bề mặt bê tông và bề mặt vữa.

CÁC ƯU ĐIỂM

- Ngăn chặn nấm mốc và vi khuẩn phát triển.
- Bảo vệ và làm đẹp bề mặt gạch cũ không bị mài mòn là một cách tiết kiệm chi phí.
- Không bị ố vàng.
- Bảo vệ bề mặt chống lại các nhân tố điều kiện tự nhiên.
- Chống lại sự phá hủy của tia cực tím.
- Khả năng chống sự xâm nhập nước cao.
- Khả năng chống được axit nhẹ và các tác nhân hóa học ở một phạm vi nhất định.
- Tiện lợi và dễ dàng sử dụng.

ĐẶT TÍNH KỸ THUẬT

Các kết quả thí nghiệm về độ chống thấm và thẩm thấu nước phù hợp và cao hơn các tiêu chuẩn như: BS, ANSI và AS.

CÁCH TRỘN VÀ THI CÔNG

am SEAL được cung cấp dạng thùng 20 lít và không cần phải trộn trước khi sử dụng. Tuy nhiên phải đảm bảo rằng bề mặt trước khi thi công phải thật sạch, không bám bụi, dầu mỡ, nấm mốc hoặc các hóa chất gây ô nhiễm.

Phải đảm bảo các vật liệu lỏng, xốp bám trên bề mặt phải được loại bỏ và bề mặt phải khô trước khi thi công.

am SEAL được thi công bằng chổi quét hoặc bằng bay. Thông thường phải thi công làm 2 lớp. Sau khi thi công lớp thứ nhất, phải bảo dưỡng cho đến khi lớp thứ nhất thật khô rồi mới tiến hành thi công tiếp lớp thứ hai.

LIỀU DÙNG

1 lít **am SEAL** thi công được (10 – 12)m²

ĐÓNG GÓI

am Seal được đóng gói thùng 20 lít.

Asia Mortar Co., LTD (AM Co., LTD)

33 / 1 – Lý V n Ph c, Ph ng Tân nh, Qu n 1, Tp. HCM

Tel: (84-8) 38 20 8686 Fax: (84-8) 38 20 8866 Email: amv@asiamortar.com Website: www.asiamortar.com

Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.